




Übersicht LÄGLER®-Bürststeller für TRIO

Produkt	Abbildung	Artikel-Nr.	Technische Daten						Anwendungsbereiche
			Teller Ø	Grundkörpermaterial	Besatzmaterial	Besatzmaterial Ø	Besatzhöhe	Besatzreihen	
Bürststeller mit Nylon-Besatz		900.02.60.100	200 mm	Polypropylen	abrasives Nylon mit Korundkörnung 80	1,27 mm	20 mm	4	- Zum Strukturieren und Renovieren von Weichholzböden.
Bürststeller mit Messing-Besatz		900.02.70.100	200 mm	Polypropylen	gewellter Messingdraht	0,3 mm	20 mm	4	- Zum Strukturieren und Renovieren von Hartholzböden.
Bürststeller mit Edelstahl-Besatz		900.02.80.100	200 mm	Polypropylen	gewellter Edelstahldraht	0,2 mm	20 mm	4	- Zum Strukturieren und Renovieren von Hartholzböden (ausgeprägtere Struktur als Bürststeller mit Messing-Besatz).

Deutsch

Anwendungshinweise
<p>Bei Holzarten mit ausgeprägter Holz-Maserung wird mit den Bürstellern der Struktureffekt wesentlich verstärkt. Beim Bürsten wird die weichere Schicht des Holzes (Frühholz) herausgebürstet und die härteren Strukturen von dem Spätholz bleiben erhalten. Dies gibt dem Holz einen rustikalen Charakter.</p> <p>Grundsätzlich muss der Einsatz von Bürstellern immer an die jeweiligen individuellen Gegebenheiten einer Baustelle angepasst werden! Auch die Höhe der Luftfeuchtigkeit kann Einfluss auf das Bürstergebnis haben.</p>

Vorteile der LÄGLER®-Bürststeller
<ul style="list-style-type: none"> - Nur ein Arbeitsgang mit den Bürstellern erforderlich. - Auch für Verlegearten mit unterschiedlicher Holzfaserrichtung geeignet (z.B. Mosaik im Würfelmuster). - Randnahe Bürsten. - Effiziente Absaugleistung. - Schnelle und einfache Umrüstung von Schleif- auf Bürststeller. - Zum Strukturieren von neu verlegten und zu renovierenden Holzböden.

Anwendungsbeispiel *
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schleifen mit der TRIO <ul style="list-style-type: none"> - bis Körnung 100 bzw. 120 - ein Arbeitsgang mit Schleifgitter ist vor dem Bürsten nicht erforderlich 2. Optional – Zusätzliches Wässern ** <ul style="list-style-type: none"> - Wässern der Oberfläche direkt VOR dem Bürsten, Pfützenbildung ist zu vermeiden! - Oberfläche nicht trocknen lassen! - ACHTUNG! Für Weichholzböden ist zusätzliches Wässern NICHT zu empfehlen! 3. Bürsten mit der TRIO <ul style="list-style-type: none"> - entsprechende Bürststeller auswählen - nur 1 Arbeitsgang - Optional – Laufrichtung beim Bürsten quer zum Holzfaserverlauf oder im Kreuzgang. ** 4. Oberfläche wässern <ul style="list-style-type: none"> - z. B. mit einem T-Wischer - trocknen lassen 5. Oberflächenbehandlung durchführen <p>*) Basis ist ein Holzfußboden mit Eiche rustikal (= ausgeprägte Holzmaserung) **) Optional um den Struktureffekt zu verstärken</p>

Diese Übersicht dient lediglich als Hilfestellung zur Auswahl des passenden Bürstellers! Das oben beschriebene Anwendungsbeispiel ist nicht allgemeingültig!

28.01.2020

00.000.51.101

