

FRÄSWALZE - IGEL

Die radikale Lösung für unlösbare Aufgaben!

Egal, ob verschmutzte, verdreckte oder verklebte Holzfußböden freigelegt, millimeterdicke alte Lackschichten abgetragen werden sollen, mit dem LÄGLER® IGEL als Schnellwechseleoption für Ihre HUMMEL® oder ELF sind Sie immer auf der Seite der Profis.



Abb. 1 Wendeschneidplatten der Fräswalze IGEL.

Mit der LÄGLER®-Fräswalze IGEL wird das Sanieren alter Holzfußböden einfacher denn je:

Rüsten Sie Ihre HUMMEL® oder ELF um, und los geht's.

Vierzig aggressive Hartmetall-Wendeschneidplatten fräsen z. B. sehr dicke, alte Beschichtungen radikal ab, wo sich bisher etliche Schleifbänder zugesetzt haben.

Der LÄGLER®-IGEL macht alte, wertvolle Holzfußböden wieder schleif- und wohnfähig. Dabei leistet die Fräswalze Beachtliches:

Pro Arbeitsgang kann bis zu 3 mm Material abgetragen werden.

Egal, ob Klebstoffreste, Teppichbodenrücken-Reste, Filzreste, Filzpappe, Ölfarbe, Ochsenblut und Spachtelmasse oder einfach nur Generationen von Lack und Farbe, der IGEL wird mit allem fertig. Ein Tiefenanschlag verhindert zuverlässig zuviel des Guten.

Umrüsten

In nur zehn Minuten rüsten Sie Ihre HUMMEL® um, indem Sie die Schleifwalze und das Aggregat ausbauen, die Fräs- walze einsetzen und den Tiefenanschlag an das Ablassgestänge montieren.

Normalerweise reicht eine Abtragstiefe von 1 Millimeter aus, um mit der aggressiven Hartmetall-Bestückung der Walze alle abzutragenden Verunreinigungen zu beseitigen.



Abb. 2 Fräswalze IGEL im eingebauten Zustand.

Arbeitsweise

Gefräst wird in der Regel mit der Maserung des Holzes, um Ausbrüche im Holz zu verhindern. Der LÄGLER® IGEL ist mit vierzig Wendeschneidplatten ausgerüstet, die Sie bis zu dreimal drehen können, wenn die Schneiden stumpf geworden sein sollten. Bei korrekter Anwendung können Sie im Normalfall 500 m² mit einer Schneidenseite, also 2000 m² mit einer Hartmetallbestückung arbeiten - schnell und rationell.



Abb. 3 Dielenboden beim Fräsen mit der IGEL

Anwendungsbereiche

Die Fräswalze IGEL von LÄGLER® eignet sich besonders gut für die Entfernung von altem Kleber, da mit herkömmlichen Schleifbändern der Abtrag praktisch nicht möglich ist und daher bislang die Sanierung sehr kostspielig wurde. Entsprechendes gilt für "Ochsenblut", ein ursprünglich aus echtem Rinderblut gewonnener Anstrich für Hölzer, der vor allem in älteren Gebäuden verwendet worden ist.

Das LÄGLER®-Fräswalzen-Set

Art.-Nr. 000.10.42.240 besteht aus:

- 1 Fräswalze fertig bestückt mit
- 40 Hartmetall-Wendeschneidplatten,
- 1 Tiefenanschlag,
- 1 TORX-Schraubendreher,
- 1 Betriebsanleitung

Eugen Lägler GmbH

Kappelrain 2

D-74363 Güglingen-Frauenzimmern

Telefon: 07135 – 98 90-0

Telefax: 07135 – 98 90-98

E-Mail: info@laegler.de

Internet: www.laegler.com