








Vue d'ensemble LÄGLER® - Outils de ponçage et de fraisage

	Outils en métal dur		Outils en céramique	Outils diamantés			
Produit	Tambour de fraisage IGEL HUMMEL®	Plateau de fraisage TRIO	Plateau de fraisage SINGLE	Plateau de ponçage diamant SINGLE	Plateau Scrubber, large SINGLE	Plateau Scrubber, étroit SINGLE	Bras de fraisage FLIP®
Illustration							
Numéro d'article	000.10.42.240 (Set)	900.02.40.100	850.02.40.100	850.02.50.100	850.02.52.100	850.02.53.100	320.01.60.100
Description	Tambour en aluminium, équipé d'insertions indexables de carbure, butée de profondeur et tournevis Torx	Plateau en aluminium, équipé de supports d'insertion et d'insertions indexables de carbure	Plateau en acier inoxydable, équipé de supports d'insertion et d'insertions indexables de céramique	Plateau en acier inoxydable, équipé de segments de ponçage diamant	Plateau en acier inoxydable, équipé de segments PCD (protège le sous-sol)	Plateau en acier inoxydable, équipé de segments PCD (plus agressif que le Plateau Scrubber large)	Bras court complet avec plateau de fraisage PCD et courroie trapézoïdale
Équipement recommandé (État de livraison)	40 insertions indexables	3 insertions indexables, réparties sur 3 supports de insertion par plateau de fraisage	18 insertions indexables, réparties sur 6 supports d'insertion	6 Segments	6 Segments	6 Segments	1 plateau de fraisage avec 8 trachants soudés
Matériau de coupe	Carbure	Carbure	Céramique	MCD (Diamant MonoCristallin)	PCD (Diamant PolyCristallin)	PCD (Diamant PolyCristallin)	PCD (Diamant PolyCristallin)
Pièces détachées / Abrasifs							
Désignation	Insertions indexables de carbure	Insertions indexables de carbure	Insertions indexables de céramique	Segments de ponçage	Scrubber vert (trachant large)	Scrubber noir (trachants étroits)	Plateau de fraisage-FLIP®
Numéro d'article	900.02.45.105	900.02.45.105	000.10.21.101	08.900.010.020	850.06.12.100	850.06.13.100	320.01.61.100
Sous-sol							
Chape		✓	✓	✓	✓	✓	
Panneau OSB et aggloméré	✓	✓			✓	✓	✓
Planchers en bois	✓						✓
Parquet							✓

✓ = Recommandation. En raison des conditions différentes sur les chantiers de construction, les recommandations données ici ne peuvent pas être appliquées à toutes les applications. Cette vue d'ensemble n'a donc pour but que de vous aider à choisir l'outil approprié.

ATTENTION: Eviter la présence d'objets métalliques sur la surface à traiter !

Si vous avez des questions concernant nos machines ou les outils de ponçage et de fraisage, veuillez contacter notre service de vente ou notre service technique d'application.

Coordonnées de contact: Eugen Lägler GmbH, Kappelrain 2, D-74363 Güglingen-Frauenzimmern, L'Allemagne, Tel.: +49 (0) 7135 98 90-0, Fax.: +49 (0) 7135 98 90-98, E-Mail: info@laegler.com



Vue d'ensemble LÄGLER® - Outils de ponçage et de fraisage

Produit	Outils en métal dur		Outils en céramique	Outils diamantés			
	Tambour de fraisage IGEL HUMMEL®	Plateau de fraisage TRIO	Plateau de fraisage SINGLE	Plateau de ponçage diamant SINGLE	Plateau Scrabber, large SINGLE	Plateau Scrabber, étroit SINGLE	Bras de fraisage FLIP®
Élimination							
Résidus de colle à parquet durs (p. ex. colles de résine synthétique)	✓	✓			✓	✓	
Résidus de colle à parquet doux (p. ex. colles élastique)	✓	✓			✓	✓	
Résidus de colle pour carrelage			✓	✓	✓	✓	
Résidus de mastics	✓		✓	✓	✓	✓	
Couches minces de bitume						✓	
Résidus de dos en mousse plastique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Résidus de dos en feutre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Résidus de dos en carton	✓	✓			✓	✓	
Résidus de dos en jute					✓	✓	
Résidus de dos en liège	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Résidus de plâtre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plusieurs couches de vernis	✓						✓
Vernis parquet poisseux	✓						✓
Résidus de peinture (p. ex. peinture dispersante)	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Ponçage léger							
Chape anhydrite / Chape de sulfate de calcium				✓			
Couches de frittage				✓			
Chape de ciment				✓			
Égaliser							
Chape anhydrite / Chape de sulfate de calcium				✓			
Chape de ciment				✓			

✓ = Recommandation. En raison des conditions différentes sur les chantiers de construction, les recommandations données ici ne peuvent pas être appliquées à toutes les applications. Cette vue d'ensemble n'a donc pour but que de vous aider à choisir l'outil approprié.

ATTENTION: Éviter la présence d'objets métalliques sur la surface à traiter !

Si vous avez des questions concernant nos machines ou les outils de ponçage et de fraisage, veuillez contacter notre service de vente ou notre service technique d'application.

Coordonnées de contact: **Eugen Lägler GmbH, Kappelrain 2, D-74363 Güglingen-Frauenzimmern, L'Allemagne, Tel.: +49 (0) 7135 98 90-0, Fax.: +49 (0) 7135 98 90-98, E-Mail: info@laegler.com**

