



**Informazioni tecniche:**

- **Compatibile con:** LÄGLER HUMMEL®, ELF e PROFIT
- **Larghezza rullo:** 200 mm
- **Diametro rullo:** 185 mm
- **Larghezza di lavoro:** 195 mm
- **Materiale delle spazzole:** fibre di nylon ondulate da 1,5 mm con abrasivo carburo di silicio, grana 60
- **Anima del rullo:** boccia del mozzo in alluminio
- **Peso:** circa 2,5 kg
- **Numero articolo:** 120.41.10.200



**NOVITÀ: la Spazzola a rullo per la vostra HUMMEL®**

**Pulire. Strutturare. Perfezionare.**

Con la nuova spazzola a rullo per HUMMEL® ampliate il campo di applicazione della vostra macchina – sia per esterni che per interni!

**100.99.01.100 Set Spazzola a rullo con systainer®**  
Il set comprende systainer®, imbottitura di fondo, spazzola a rullo e copertura per i fori dell'aggregato nel corpo HUMMEL®.

\*) Nell'immagine superiore sono raffigurate anche spazzole a disco (nylon e acciaio inox) e l'adattatore corrispondente. Tuttavia non sono inclusi nella fornitura.

# Spazzola a rullo – per risultati visivamente e tattilmente impressionanti!

Che si tratti della pulizia di deck e terrazze in legno o della strutturazione di pavimenti in tavole, con questa spazzola otterrete risultati visivamente e tattilmente impressionanti, in modo semplice e rapido.

## I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

- ✓ Adatto per applicazioni all'interno e all'esterno
- ✓ Lavorazione delicata ed efficiente
- ✓ Sostituzione rapida dal rullo di levigatura alla spazzola a rullo
- ✓ Utensile robusto e di alta qualità

Ora disponibile nella gamma prodotti!

## Campi di applicazione

### Esterni:

Per la pulizia e il rinnovo di deck o terrazze in legno. Rimuove efficacemente sporco, muschio e ingrigimenti superficiali. I residui di precedenti trattamenti superficiali possono – a seconda dello stato – essere rimossi senza danneggiare la superficie del legno. Superfici adatte: Legno (ad es. larice, douglasia, bangkirai) WPC.

### Interni:

Per la strutturazione e la spazzolatura di pavimenti in tavole e in legno massello. La spazzola riduce le parti morbide degli anelli annuali, esaltando così l'aspetto naturale del legno. Superfici adatte: Pavimenti in legno (ad es. rovere, abete, larice).



## Raccomandazioni per l'uso

1. Pulire accuratamente la superficie e aspirare le particelle sciolte.
2. Effettuare la conversione dal rullo abrasivo alla spazzola a rullo (inclusa la rimozione del aggregato).
3. Lavorare esclusivamente nel senso della venatura del legno.
4. Spazzolare la superficie sia in avanti che all'indietro mantenendo una velocità costante.
5. Per lavorare la corsia successiva si consiglia una sovrapposizione di circa il 10 %.
6. Per una pulizia o strutturazione più intensa, ripetere eventualmente i passaggi 3 e 4.
7. Successivamente aspirare la superficie ed eseguire il trattamento della superficie.

## Indicazioni per l'uso

- Utilizzare solo su superfici asciutte.
- Per pavimenti interni si consiglia una levigatura preliminare adeguata.
- A seconda dell'intensità dell'ingrigimento può essere necessario un ulteriore passaggio di lavoro.

