

Грубая шлифовка - эффективнее, чем когда-либо!



Теперь наш FLIP® может еще больше!

С помощью новой алмазно-шлифовальной насадки, специально разработанной для FLIP®, вы теперь можете удалять с деревянных полов стойкие, не прилипающие покрытия.

Экономьте время и деньги с меньшими усилиями!

FLIP® Диамантно-шлифовальная насадка

Преимущества

- ✓ **Экономия времени**
Быстрое удаление лаков и покрытий.
- ✓ **Экономия расходов**
Покрытия и отложения могут быть удалены без использования шлифовальных дисков.
- ✓ **Относится агрессивно по отношению к покрытиям и бережно к поверхности древесины**
Также подходит для деревянных полов с тонким верхним слоем.
- ✓ **Низкая физическая нагрузка при грубой шлифовке**
Эргономичный дизайн FLIP делает её удобной в обращении.
- ✓ **Чрезвычайно долгий срок службы диамантных сегментов**
Быстрая амортизация покупки.
- ✓ **Из фрезерной насадки в диамантно-шлифовальную и обратно**
Для переделки требуется только диамантно-шлифовальная и фрезерная тарелка, поскольку оба инструмента используют один и тот же шкив.



FLIP® - одна машина, пять возможностей:



- ✓ Короткая насадка
- ✓ Длинная насадка
- ✓ Угловая насадка
- ✓ Фрезерная насадка (PKD*)
- ✓ Диамантно-шлифовальная насадка (МКD**) - **Новинка**

Все насадки можно быстро и легко заменить прямо на объекте.

*) Поликристаллический диамант

**) Монокристаллический диамант



+49 (0) 7135 98 90 0



info@laegler.com

FLIP® Диамантно-шлифовальная насадка

Технические данные

Диамантно-шлифовальная насадка

Описание: В комплекте короткая насадка с диамантно-шлифовальной тарелкой

Артикульный номер: 320.01.70.100



Диамантно-шлифовальная тарелка в комплекте

Описание: Диамантно-шлифовальная тарелка с шкивом ремня

Артикульный номер: 320.01.71.100



Диамантно-шлифовальная тарелка

Описание: Стальной диск (Ø 150mm) с 6 припаянными диамантными сегментами

зернистость: 40/50

Артикульный номер: 320.02.31.100



Остались
вопросы?
Наша команда
будет рада
помочь вам!

FLIP® Диамантно-шлифовальная насадка

Области применения

- ✓ Удаление твердых слоев лаков (например, промышленных, полиуретановых, УФ-лаков).
- ✓ Удаление старых, не прилипающих слоев краски и масла, остатков клея и ковровой подложки

Рекомендации по применению – ВАЖНО!

- ✓ Металлические предметы в зоне обработки должны быть удалены заранее. (например, гвозди утопить)!
- ✓ Используйте только на деревянных поверхностях!
- ✓ Не рекомендуется использовать на очень неровных поверхностях в области краев!



00.000.52.172 27.05.2024