

## Обзор LÄGLER® - Щёточные тарелки для браширования на TRIO

Продукт	Изображение	Арт. номер	Технические данные						Сферы применения
			Тарелка Ø	Материал корпуса	Материал набивки	Набивка Ø	Высота набивки	Ряды набивки	
Щёточные тарелки с набивкой из нейлона		900.02.60.100	200 мм	Полипропилен	Абразивный нейлон с корундом Р 80	1,27 мм	20 мм	4	- Для структурирования и ремонта полов из хвойных пород дерева.
Щёточные тарелки с набивкой из латуни		900.02.70.100	200 мм	Полипропилен	Гофрированная проволока из латуни	0,3 мм	20 мм	4	- Для структурирования и ремонта деревянных полов из твёрдых пород дерева.
Щёточные тарелки с набивкой из нержавеющей стали		900.02.80.100	200 мм	Полипропилен	Гофрированная проволока из нержавеющей стали	0,2 мм	20 мм	4	- Для структурирования и ремонта деревянных полов из твёрдых пород дерева (более выраженная структура, чем у щёточной тарелки с набивкой из латуни).

### Рекомендации по применению

Для пород древесины с ярко выраженной древесной узорчатостью, щёточные тарелки значительно усиливают структурный эффект. Во время браширования мягкий слой древесины (ранняя древесина) вычищается, и более твёрдые структуры поздней древесины сохраняются. Это придаёт дереву рустикальный характер.

В целом, использование щёточных тарелок всегда должно соответствовать индивидуальным условиям конкретного рабочего участка! Влажность воздуха может также влиять на результат браширования.

### Преимущества щёточных тарелок LÄGLER®

- требуется только один цикл с щёточными тарелками;
- также подходит для браширования в различных направлениях, независимо от направления древесного волокна (например, мозаичный паркет);
- браширование вблизи краёв;
- высокая эффективность всасывания пыли;
- быстрое и простое переоборудование шлифовальных тарелок на щёточные тарелки;
- для структурирования новых и для реставрации старых напольных покрытий.

### Применение \*

- 1. Шлифование с TRIO**
  - до Р100, Р120
  - дополнительный цикл с сеткой перед брашированием не требуется
- 2. Опционально – дополнительное смачивание водой \*\***
  - смачивание поверхности **ДО** браширования, избегайте образования луж!
  - не ждите высыхания поверхности
  - **ВНИМАНИЕ!** Дополнительное смачивание хвойных пород дерева **не рекомендуется!**
- 3. Браширование с TRIO**
  - Выберите подходящие щёточные тарелки
  - Структурирование только за один цикл
  - Опционально – направление при брашировании поперёк волокна или крест-накрест \*\*
- 4. Смачивание поверхности**
  - например, большим склизом
  - дать высохнуть
- 5. Выполнение обработки поверхности**

\*) Основой является деревянный пол из дуба в провинциальном стиле (= ярко выраженная древесина)

\*\*) Опционально в целях достижения более структурирование эффекта

